

Performance		XATS 68 Kd	XAS 78 Kd	XAS 88 Kd	XAS 48 KdG	XAS 68 KdG
Pression de service	bar (g)	10	7	7	7	7
	psi (g)	150	100	100	100	100
Débit d'air	m³/min	3,5	4,5	5	2,5	3,5
	cfm	125	160	175	90	125
Puissance de sortie	kVA	-	-	-	6,5   12	6,5   12
Température ambiante max. au niveau de la mer	°C	50	50	50	50	50
Température de démarrage min / (aide au démarrage à froid)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Moteur						
Modèle		KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 (T)	KUBOTA V 1505 T
Nombre de cylindres		4	4	4	4	4
Puissance à la vitesse nominale	kW	33	33	33	26,5 (33)	33
Régime moteur (nominal)	rpm	3000	3000	3000	3000	3000
Régime moteur (à vide)	rpm	1850	1850	1850	1850	1850
Capacité						
Capacité d'huile du moteur	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Capacité d'huile du compresseur	l	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Capacité du réservoir de carburant	l	60	60	60	60	60
Niveau sonore						
Niveau de puissance acoustique (Lw)	dB(A)	98	98	98	98	98
Niveau de pression acoustique (Lp) 7m	dB(A)	70	70	70	70	70
Dimensions et poids (box / remorque)						
Longueur	mm	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Largeur	mm	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Hauteur	mm	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Poids	kg	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750

## NORMES ISO

Tous les systèmes de management de la qualité et de l'environnement mis en oeuvre par Atlas Copco lors de la conception et la fabrication de ces compresseurs répondent aux exigences des normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. La gamme a également reçu la certification répondant à l'Annexe D de la norme ISO 1217:2009..

