

ALLU 

TRANSFORMER.™

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE SÉRIE DL.



ALLU.NET



ALLU Finland Oy | Jokimäentie 1, FI-16320 Pennala, FINLAND
Tel: +358 (0)3 882 140 | Fax: +358 (0)3 882 1440 | Email: info@allu.net

ANNEXE 2
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA SÉRIE DL

	Classe de poids de la pelle [t]	Classe de poids du chargeur [t]	Volume liquide/pilée (1:1) [m³]	Poids (avec crible supérieur 25 mm) [kg]	Surface de crible [m²]	Nombre de marteaux (avec crible supérieur 25 mm) [pièces]	Dimensions (profondeur x hauteur x longueur) [cm]	Débit de fluide hydraulique recommandé [l/min]	Vitesse des rotors recommandée [tr/min]	Pression maximale (limiteur interne) [bar]	Pression d'alimentation maximale [bar]	Puissance hydraulique maximale [kW]
DL 2-09	4 à 12	2 à 8	0,27 à 0,37	430	0,4	50	110 x 91 x 95	60 à 90	215 à 320	210	250	25
DL 2-12	7 à 12	3 à 8	0,37 à 0,52	540	0,6	70	143 x 91 x 95	60 à 90	180 à 270	210	250	25
DL 2-17	9 à 12 *	4 à 8	0,51 à 0,75	695	0,8	98	189 x 91 x 95	60 à 90	125 à 190	210	250	25

*** ACCORD DU FABRICANT REQUIS ; NOTEZ LES RESTRICTIONS (VOIR L'ANNEXE 3)**
COMMENTAIRES SUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ANNEXE 2

Dimensions et poids :